

DESCRIZIONE



Membrana impermeabilizzante multistrato progettata per proteggere piatti doccia, pavimenti e pareti dall'umidità. La sua struttura a tre strati assicura un'adesione eccellente al cemento, creando una barriera continua e resistente contro le infiltrazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE e POSA

Membrana composta da due strati di poliolefine EVAC + uno strato di fibra di PP.

MODELLO

CODICE	MODELLO	COLORE
MGUAINAROTOLO10	Guaina di impermeabilizzazione	Blu

MISURE

MISURE	LUNGHEZZA ROTOLO	ALTEZZA ROTOLO
10 m x 1 m (10 m ²)	10 m	1 m

Serve a creare una barriera continua contro le infiltrazioni d'acqua sotto la pavimentazione esterna.

Benefici:

- Protezione del frontalino e del sotto-balcone
- Continuità impermeabile con il profilo gocciolatoio
- Riduzione del rischio di distacchi e infiltrazioni nel tempo
- Maggiore durata della posa

Fase di utilizzo nella posa:

Viene applicata sopra il massetto, dopo l'installazione del gocciolatoio e prima della posa della pavimentazione. Durante la fase di posa può essere integrata con **nastro autoadesivo impermeabilizzante**, da applicare in corrispondenza di giunti, raccordi e punti critici, per garantire la continuità del sistema impermeabile e aumentare la protezione contro eventuali infiltrazioni d'acqua.

